

LPG HOSE (PROPANE-BUTANE GAS)

Cellfast Sp. z o.o.
PL 37-450 Stalowa Wola, ul. W. Grabskiego 31
Dział Handlowy / Sales Department
38-400 Krosno, ul. Drzymały 41
tel. +48 13 43 210 31, +48 13 43 638 29
fax +48 13 43 661 44, +48 13 42 012 20
e-mail: info@cellfast.com.pl
www.cellfast.com.pl



PL Wąż do gazu propan-butan

wąż ciśnieniowy, przeznaczony do przesyłu gazu propan - butan
odporny na uszkodzenia w razie kontaktu z gorącymi przedmiotami
zakres temperatur $-10/+60^{\circ}\text{C}$
certyfikat bezpieczeństwa
w wersji standard: barwa zewnętrzna - pomarańczowa, barwa wewnętrzna - czarna

DE Flüssiggasschlauch für Propan und Butan

Druckschlauch geeignet zum Durchleiten von Propan- und Butangas
Beständig gegen Beschädigungen im Falle des Kontaktes mit heißen Gegenständen
Betriebstemperatur von $-10/+60^{\circ}\text{C}$
Sicherheitszertifikat
Farben (Standard): Decke - orange, innen - schwarz

EN LPG (propane-butane gas) hose

pressure hose designed for propane-butane gas
resistant to damage caused by contact with hot objects
temperature range $-10/+60^{\circ}\text{C}$
safety certificate
standard version: outside - orange, inside - black

RU Шланг для газа пропан-бутан

шланг для сжиженного газа пропан-бутан предназначен для транспортировки под давлением газа пропан-бутан
невосприимчив к повреждениям в случае контакта с высокими температурами
пределы температур $-10/+60^{\circ}\text{C}$
в стандартном исполнении: внешний цвет - оранжевый, внутренний - чёрный
сертификат безопасности



Code Kod	Inner diameter Średnica wewnętrzna [mm]	Outer diameter Średnica zewnętrzna [mm]	Wall thickness Grubość ścianki [mm]	Working pressure Ciśnienie robocze [bar]	Bursting pressure Ciśnienie rozrywające [bar]	Length Długość [m]	PCS pallet Paleta euro [szt.]
20-201	9,0	15,0	3,0	20	60	50	72
20-204	9,0	15,0	3,0	20	60	3	—
20-680	9,0	15,0	3,0	20	60	60	60

PL Tolerancje wymiarowe zgodne z normą PN-EN ISO 1307:2008. Podane wartości w tabeli odnoszą się do temperatury otoczenia 23°C .

DE Größe Toleranz vorschriftsgemäß der Norm PN-EN ISO 1307:2008. Die in der Tabelle angegebene Werte beziehen sich auf eine Temperatur der Umgebung von 23°C .

EN Size tolerance according to the PN-EN ISO 1307:2008 regulation. Values presented in the table relate to the temperature of the surrounding of 23°C .

RU Размерные допуски согласно норме PN-EN ISO 1307:2008. Данные относятся к температуре 23°C .

