"Cell-Fast" Spółka z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 31
Dział handlowy: tel. +48 13 43 210 31
e-mail: info@cellfast.com.pl, http:/www.cellfast.com.pl

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/D/RS/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   System rynnowy Bryza Stal 125/90 mm, 150/100 mm. Rynny dachowe i rury spustowe z arkuszy metalowych oraz elementy wyposażenia.
   Okrągła rynna dachowa „Bryza Stal" 125, 150 mm
   Okrągła rura spustowa „Bryza Stal" 90, 100 mm
   Akcesoria rynnowe i rurowe dla systemu „Bryza Stal"
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **okrągła rynna dachowa 125 mm, okrągła rynna dachowa 150 mm, lej spustowy 125/90 mm, lej spustowy 150/100mm, złączka rynny 125 mm, złączka rynny 150 mm, narożnik zewnętrzny 125 mm, narożnik wewnętrzny 125 mm, narożnik zewnętrzny 150 mm, narożnik zewnętrzny 150 mm, denko 125 mm, denko 150 mm, okrągła rura spustowa 90 mm, okrągła rura spustowa 100 mm, kolano 90 mm, kolano 100 mm, wylewka 90, wylewka 100, obejma 90 mm, obejma 100 mm, złączka rury spustowej 90 mm, złączka rury spustowej 100 mm, trójnik 90 mm, trójnik 100 mm.**

   **Numer identyfikujący wyrób, czyli nazwa, data produkcji oraz kod EAN znajduje się bezpośrednio na etykiecie wyrobu gotowego.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **System przeznaczony do odprowadzania wody opadowej.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   **Cellfast Sp. z o.o., ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola,**
   **Cellfast Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,**
   **Cellfast Sp. z o.o., ul. Drzymały 41, 38-400 Krosno**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   **System oceny zgodności 4**
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
   **7a. Polska Norma wyrobu:**
   ***PN-EN 612:2006*** - Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład.
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
   **7b.** Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

*Tabela 1. Właściwości fizyczne i mechaniczne rynien dachowych oraz rur spustowych.*

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|---|---|
| Materiał | Blacha stalowa gatunek minimum DX51D+Z, powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m2 + powłoka organiczna po obu stronach o nominalnej grubości powłoki z każdej strony 50 µm wg PN-EN 10346:2011<br>Kolor ocynk<br>Blacha stalowa gatunek minimum DX51D+Z, powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m2 + grubość powłoki przeciw odciskom palców ok. 1 µm z każdej strony | PN-EN 612:2006 |
| Kształt i wygląd | Kształt i wymiar rynien i spustów zgodny z pkt.4 PN-EN 612:2006<br>Okrągła rynna dachowa:<br>- szerokość rozwinięcia „w": 290 mm, 330 mm ±0,2 mm,<br>- szerokość nominalna „e": 125mm, 150 mm,<br>- wysokość strony przedniej „a": 80/125; 92/150;<br>Tylnej „c": 87/125; 101/150 ±1mm;<br>- obrzeże „d" klasa wg tablicy 1. średnica nominalna 18/125; 18/150mm -0,5mm +1 mm;<br>- długość fabryczna: 3000 i 4000 mm /+ 5mm -0mm<br>Okrągła rura spustowa:<br>- szerokość rozwinięcia „w": 290mm, 333 mm<br>- średnica wewnętrzna minimum: 87 mm, 100mm<br>- długość fabryczna: 1000, 3000, 4000 mm /+5mm -0 mm<br>- zakładka szwu: rąbek leżący klasa X: szerokość minimum 6 mm | PN-EN 612:2006 |
| Grubość materiału | Minimum 0,57 mm | PN-EN 612:2006 |

"Cell-Fast" Spółka z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 31
Dział handlowy: tel. +48 13 43 210 31
e-mail: info@cellfast.com.pl, http:/www.cellfast.com.pl

*Tabela 2. Właściwości materiałowe akcesoriów rynnowych oraz rur spustowych*

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|---|---|
| Materiał | Blacha stalowa gatunek minimum DX51D+Z, powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m2 + powłoka organiczna po obu stronach o nominalnej grubości powłoki z każdej strony 50 µm wg PN-EN 10346:2011 Kolor ocynk Blacha stalowa gatunek minimum DX51D+Z, powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m2 + grubość powłoki przeciw odciskom palców ok. 1 µm z każdej strony | PN-EN 612:2006 |
| Grubość materiału | Minimum 0,57 mm | PN-EN 612:2006 |

*Tabela 3. Właściwości materiałowe oraz mechaniczne uchwytów rur spustowych*

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|---|---|
| Materiał | Blacha stalowa gatunek minimum DX51D+Z, powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m2 + powłoka organiczna po obu stronach o nominalnej grubości powłoki z każdej strony 50 µm wg PN-EN 10346:2011 Kolor ocynk Blacha stalowa gatunek minimum DX51D+Z, powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m2 + grubość powłoki przeciw odciskom palców ok. 1 µm z każdej strony | PN-EN 612:2006 |
| Grubość materiału | 1,2 mm | PN-EN 612:2006 |
| Klasa korozyjności | Klasa odporności na korozję: A | PN-EN 1462:2006 |
| Wytrzymałość uchwytów | Trwałe odkształcenie ≤ 3 mm | PN-EN 12095:2001 |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

01.12.2021
.....
data/miejsce

cellfast | CELL-FAST Sp. z o.o.
Dyrektor
Zakładu nr 2 w Stalowej Woli
Grzegorz Klecha
.....
stanowisko / podpis (pieczęć)

21